

## НОВОСТИ О ПРОДУКТАХ

### Новая модификация модульных коммутационных панелей **SignalMax™ Category 5 Enhanced**

**В** составе СКК SignalMax™ произошло обновление продукции – усовершенствованы модульные коммутационные панели SignalMax™ Category 5E. Компания AESP Inc. постоянно работает над повышением качества своей продукции. В продажу поступили новые модульные коммутационные панели SignalMax™ Category 5E усовершенствованной конструкции. Внешне они мало чем отличаются от прежнего конструктива, однако изменения коснулись качественной стороны изделия, позволив улучшить эксплуатационные характеристики коммутационных панелей.

	Изменения	Преимущества
1.	Цельнометаллический корпус, без сварных швов	Обеспечение прочности и долговечности конструкции коммутационной панели
2.	В гнездах типа RJ45 ламели контактов расположены в разных плоскостях	Улучшение частотных характеристик разъёмов типа RJ45
3.	Режущая кромка контактов IDC 110 имеет скошенные, самоцентрирующие ножи	Удобство монтажа проводников в контактах IDC 110, повышение их долговечности

Применение модульных коммутационных панелей SignalMax™ Category 5E позволит монтажным компаниям сократить время и упростить процесс монтажа, а пользователям повысить надёжность своей телекоммуникационной инфраструктуры и уменьшить её стоимость владения.

Технические характеристики:

<b>Размеры</b>	483x44x35 мм (24-портовая панель) 483x88x35 мм (48-портовая панель)
<b>Монтажные габариты</b>	19-дюймовые монтажные конструктивы
<b>Монтажная высота</b>	1U (24-портовая панель) 2U (48-портовая панель)
<b>Материал корпуса</b>	Сталь, толщина 1,5 мм
<b>Гнезда</b>	Модульные 8-позиционные 8-контактные (типа RJ45), ламели контактов расположены в разных плоскостях
<b>Кабельные коннекторы</b>	IDC110
<b>Тип разводки</b>	Универсальная, T568A / T568B
<b>Тип проводников кабельной системы</b>	Медные, одножильные, калибр 26-22 AWG (0,405 – 0,644 мм)
<b>Частотный диапазон</b>	Cat5e, до 100 МГц

Модульные коммутационные панели SignalMax™ Category 5E полностью соответствуют требованиям двух стандартов – EIA/TIA-568-B и ISO 11801, 2-я редакция. Они поставляются в индивидуальных картонных упаковках, обеспечивающих их защиту при транспортировке и хранении, а также удобство складирования. В комплект поставки входят пластиковые стяжки для фиксации монтируемого кабеля. С тыльной стороны панелей предусмотрены посадочные места для установки кабельного органайзера. Модульные коммутационные панели SignalMax™ Category 5E сертифицированы на соответствие ГОСТ-Р.

Номенклатурный номер	Описание
24458MD-C5E	Коммутационная панель Cat5E UTP, 24 порта, RJ45, IDC-110, T568A/B, 19", 1U



AESP-East Europe

## НОВОСТИ О ПРОДУКТАХ

48458MD-C5E	Коммутационная панель Cat5E UTP, 48 портов, RJ45, IDC-110, T568A/B, 19", 2U
-------------	--



AESP-East Europe

---